

Herstedøster Vandværk
Herstedøsterstræde 1
2620 Albertslund
Att.: Lars Max Jensen

Rapportnr.: AR-17-CA-00530596-01
Batchnr.: EUDKVE-00530596
Kundenr.: CA0003343
Modt. dato: 03.04.2017

Analyserapport

Prøvested: Herstedøster Vandværk Vandværket - 106349 - V20001200 / 4165001200
Prøvetype: Drikkevand - Normal kontrol
Prøveudtagning: 03.04.2017 kl. 08:35
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S KK1
Analyseperiode: 03.04.2017 - 07.04.2017

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr:	80329827	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml		50	1	ISO 6222:1999	0.15 ^{o)}
Kimtal ved 37°C	< 1	CFU/ml		5	1	ISO 6222:1999	0.15 ^{o)}
Uorganiske forbindelser							
Ammonium	< 0.005	mg/l		0.05	0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	10
Nitrit	0.054	! mg/l		0.01	0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10
Nitrat	0.55	mg/l		50	0.3	SM 17. udg. 4500-NO3 (H)	10
Chlorid	60	mg/l		250	1	SM 17. udg. 4500-Cl (E)	10
Fluorid (F)	0.31	mg/l		1.5	0.05	SM 17. udg. 4500-F- (E)	10
Organiske samleparametre							
NVOC, ikke flygt.org.carbon	1.8	mg/l		4	0.1	DS/EN 1484	12
Metaller							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.1	0.01	SM 3120 ICP-OES	30
Mangan (Mn)	0.034	! mg/l		0.02	0.002	SM 3120 ICP-OES	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458	A
Vandtemperatur	9.2	°C				DS/EN ISO 19458	A
pH	7.2	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A
Ledningsevne	84	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Kopi til:

Albertslund Kommune , Anne Adamsen, Nordmarks Alle, 2620 Albertslund
Albertslund Kommune , Miljø- og Teknikforvaltningen, Nordmarks Alle, 2620 Albertslund

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
α): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Herstedøster Vandværk
Herstedøsterstræde 1
2620 Albertslund
Att.: Lars Max JensenRapportnr.: AR-17-CA-00530596-01
Batchnr.: EUDKVE-00530596
Kundenr.: CA0003343
Modt. dato: 03.04.2017


Analyserapport

Prøvested: Herstedøster Vandværk Vandværket - 106349 - V20001200 / 4165001200
Prøvetype: Drikkevand - Normal kontrol
Prøveudtagning: 03.04.2017 kl. 08:35
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S KK1
Analyseperiode: 03.04.2017 - 07.04.2017

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr:	80329827	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	⊞)Um (%)
			Min.	Max.			

07.04.2017

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk
Ulla Bøgedal
Kunderådgiver**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊞): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**